

单列密封深沟球轴承
d 3-7mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P _u	额定转速		质量	型号		尺寸					挡肩及倒角尺寸				计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C ₀		参考转 速	极限转 速 ¹⁾		两侧 带密封件	一侧 带密封件	d	d ₁ ~	d ₂ ~	D ₂ ~	r _{1,2} 最小	d _a 最小	d _a 最大	D _a 最大	r _a 最大	k _r	f ₀
mm			kN		kN	r/min		kg	-		mm					mm				-	
15	32	8	5,85	2,85	0,12	50000	26000	0,025	*16002-2Z	*16002-Z	15	20,2	-	28,2	0,3	17	-	30	0,3	0,02	14
17	35	8	6,37	3,25	0,137	45000	22000	0,032	*16003-2Z	-	17	22,7	-	31,2	0,3	19	-	33	0,3	0,02	14
10	28	8	4,62	1,96	0,083	63000	32000	0,022	16100-2Z	-	10	16,7	-	24,8	0,6	14,2	-	23,8	0,3	0,025	13
12	30	8	5,07	2,36	0,1	-	16000	0,023	16101-2RS1	-	12	16,7	-	24,8	0,3	14,4	-	27,6	0,3	0,025	13
12	30	8	5,07	2,36	0,1	56000	28000	0,023	16101-2Z	-	12	16,7	-	24,8	0,3	14,4	-	27,6	0,3	0,025	13