

单列密封深沟球轴承
d 50-55mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P_u	额定转速		质量	型号		尺寸				挡肩及倒角尺寸			计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C_0		参考转 速	极限转 速 ¹⁾		两侧 带密封件	一侧 带密封件	d	d_1 ~	D_2 ~	$r_{1,2}$ 最小	d_a 最小	D_a 最大	r_a 最大	k_r	f_0
75	95	10	12,7	14,3	0,61	14000	7000	0,15	61815-2RZ	-	75	81,6	90,5	0,6	78,2	91,8	0,6	0,015	17
75	95	10	12,7	14,3	0,61	14000	4000	0,15	61815-2RS1	-	75	81,6	90,5	0,6	78,2	91,8	0,6	0,015	17
75	105	16	24,2	19,3	0,965	13000	6300	0,37	61915-2RZ	-	75	84,7	98,3	1	79,6	100	1	0,02	14
75	105	16	24,2	19,3	0,965	13000	3600	0,37	61915-2RS1	-	75	84,7	98,3	1	79,6	100	1	0,02	14
80	100	10	13	15	0,64	13000	6300	0,15	61816-2RZ	-	80	86,6	95,5	0,6	83,2	96,8	0,6	0,015	17
80	100	10	13	15	0,64	13000	3600	0,15	61816-2RS1	-	80	86,6	95,5	0,6	83,2	96,8	0,6	0,015	17
80	110	16	25,1	20,4	1,02	12000	6000	0,40	61916-2RZ	-	80	89,8	102	1	84,6	105	1	0,02	14
80	110	16	25,1	20,4	1,02	12000	3400	0,40	61916-2RS1	-	80	89,8	102	1	84,6	105	1	0,02	14