

单列密封深沟球轴承
d 50-55mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P_u	额定转速		质量	型号		尺寸				挡肩及倒角尺寸			计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C_0		参考转 速	极限转 速 ¹⁾		两侧 带密封件	一侧 带密封件	d	d_1 ~	D_2 ~	$r_{1,2}$ 最小	d_a 最小	D_a 最大	r_a 最大	k_r	f_0
70	150	35	111	68	2,75	9500	5000	2,50	*6314-2Z	*6314-Z	70	95	130	2,1	82	138	2	0,03	13
70	150	35	111	68	2,75	9500	3000	2,50	*6314-2RS1	*6314-RS1	70	95	130	2,1	82	138	2	0,03	13
75	160	37	119	76,5	3	9000	4500	3,00	*6315-2Z	*6315-Z	75	101	138	2,1	87	148	2	0,03	13
75	160	37	119	76,5	3	9000	2800	3,00	*6315-2RS1	*6315-RS1	75	101	138	2,1	87	148	2	0,03	13
80	170	39	130	86,5	3,25	8500	4300	3,60	*6316-2Z	*6316-Z	80	108	147	2,1	92	158	2	0,03	13
80	170	39	130	86,5	3,25	8500	2600	3,60	*6316-2RS1	*6316-RS1	80	108	147	2,1	92	158	2	0,03	13