

单列密封深沟球轴承

d 50-55mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限	额定转速		质量	型号		尺寸				挡肩及倒角尺寸			计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C <sub>0</sub>		参考转 速	极限转 速 <sup>1)</sup>		两侧 带密封件	一侧 带密封件	d	d <sub>1</sub> ~	D <sub>2</sub> ~	r <sub>1,2</sub> 最小	d <sub>a</sub> 最小	D <sub>a</sub> 最大	r <sub>a</sub> 最大	k <sub>r</sub>	f <sub>0</sub>
mm			kN		kN	r/min		kg	-		mm				mm			-	
50	80	16	22,9	16	0,71	18000	5000	0,26	*6010-2RS1	*6010-RS1	50	59,8	72,8	1	54,6	75,4	1	0,025	15
55	90	18	29,6	21,2	0,9	16000	4500	0,39	*6011-2RS1	*6011-RS1	55	66,3	81,5	1,1	61	84	1	0,025	15
70	110	20	39,7	31	1,32	13000	3600	0,60	*6014-2RS1	*6014-RS1	70	82,9	99,9	1,1	76	104	1	0,025	16
75	115	20	41,6	33,5	1,43	12000	3400	0,64	*6015-2RS1	*6015-RS1	75	87,	105	1,1	81	109	1	0,025	16
80	125	22	49,4	40	1,66	11000	3200	0,85	*6016-2RS1	*6016-RS1	80	94,4	114	1,1	86	119	1	0,025	16