

单列密封深沟球轴承

d 50-55mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限	额定转速		质量	型号		尺寸				挡肩及倒角尺寸			计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C ₀		参考转 速	极限转 速 ¹⁾		两侧 带密封件	一侧 带密封件	d	d ₁ ~	D ₂ ~	r _{1,2} 最小	d _a 最小	D _a 最大	r _a 最大	k _r	f ₀
mm			kN		kN	r/min		kg	-		mm				mm			-	
50	110	27	65	38	1,6	13000	4300	1,05	*6310-2RS	*6310-RS1	50	68,8	95,2	2	59	101	2	0,03	13
55	120	29	74,1	45	1,9	12000	3800	1,35	*6311-2RS	*6311-RS1	55	75,3	104	2	66	109	2	0,03	13
70	150	35	111	68	2,75	9500	3000	2,50	*6314-2RS	*6314-RS1	70	95	130	2,1	82	138	2	0,03	13
75	160	37	119	76,5	3	9000	2800	3,00	*6315-2RS	*6315-RS1	75	101	138	2,1	87	148	2	0,03	13
80	170	39	130	86,5	3,25	8500	2600	3,60	*6316-2RS	*6316-RS1	80	108	147	2,1	92	158	2	0,03	13
50	80	23	21,6	16	0,71	18000	5000	0,37	63010-2RS	-	50	59,8	72,8	1	54,6	75,4	1	0,025	15