

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 Pu	额定转速		质量	型号		尺寸						挡肩及倒角尺寸			计算系数			
(mm)			KN			rpm	参考 转速		极限 转速	圆柱孔	圆锥孔	mm						mm			计算系数		
d	D	B	动态 Cr	静态 Cor								d	d <sub>2</sub> ~	D1 ~	b	k	r <sub>1,2</sub> 最小	d <sub>s</sub> 最小	Da 最大	r <sub>a</sub> 最大	e	Y1	Y2
30	62	20	64	60	6,4	10000	14000	0,29	*22206E	*22206EK	30	37,5	53	3,7	2	1	35,6	56,4	1	0,31	2,2	3,3	2,2
35	72	23	86,5	85	9,3	9000	12000	0,45	*22207E	*22207EK	35	44,5	61,8	3,7	2	1,1	42	65	1	0,31	2,2	3,3	2,2
40	80	23	96,5	90	9,8	8000	11000	0,53	*22208E	*22208EK	40	49,1	69,4	5,5	3	1,1	47	73	1	0,28	2,4	3,6	2,5
45	85	23	102	98	10,8	7500	10000	0,58	*22209E	*22209EK	45	54,4	74,4	5,5	3	1,1	52	78	1	0,26	2,6	3,9	2,5
50	90	23	104	108	11,8	7000	9500	0,63	*22210E	*22210EK	50	59,9	79	5,5	3	1,1	57	83	1	0,24	2,8	4,2	2,8
55	100	25	125	127	13,7	6300	8500	0,84	*22211E	*22211EK	55	65,3	88	5,5	3	1,5	64	91	1,5	0,24	2,8	4,2	2,8
60	110	28	156	166	18,6	5600	7500	1,15	*22212E	*22212EK	60	71,6	96,5	5,5	3	1,5	69	101	1,5	0,24	2,8	4,2	2,8
95	170	43	380	450	46,5	3600	4800	4,15	*22219E	*22219EK	95	112	150	8,3	4,5	2,1	107	158	2	0,24	2,8	4,2	2,8
100	180	46	425	490	49	3400	4500	4,90	*22220E	*22220EK	100	118	159	8,3	4,5	2,1	112	168	2	0,24	2,8	4,2	2,8
110	200	53	560	640	63	3000	4000	7,00	*22222E	*22222EK	110	130	178	8,3	4,5	2,1	122	188	2	0,25	2,7	4	2,5
110	200	69,8	600	765	76,5	2200	3200	9,85	*23222CC	*23222CCK	110	130	169	8,3	4,5	2,1	122	188	2	0,33	2	3	2
120	215	58	630	765	73,5	2800	3800	8,70	*22224E	*22224EK	120	141	189	11,1	6	2,1	132	203	2	0,26	2,6	3,9	2,5
130	230	64	735	930	88	2600	3600	11,0	*22226E	*22226EK	130	152	201	11,1	6	3	144	216	2,5	0,27	2,5	3,7	2,5
140	250	68	710	900	86,5	2400	3200	14,0	*22228CC	*22228CCK	140	166	216	11,1	6	3	154	236	2,5	0,26	2,6	3,9	2,5
150	270	73	850	1080	102	2200	3000	18,0	*22230CC	*22230CCK	150	178	234	13,9	7,5	3	164	256	2,5	0,26	2,6	3,9	2,5
160	290	80	1000	1290	118	2000	2800	22,5	*22232CC	*22232CCK	160	191	250	13,9	7,5	3	174	276	2,5	0,26	2,6	3,9	2,5
170	310	86	1120	1460	132	1900	2600	28,5	*22234CC	*22234CCK	170	203	267	16,7	9	4	187	293	3	0,27	2,5	3,7	2,5
180	320	86	1180	1560	140	1800	2600	29,5	*22236CC	*22236CCK	180	213	278	16,7	9	4	197	303	3	0,26	2,6	3,9	2,5
190	340	92	1270	1700	150	1700	2400	36,5	*22238CC	*22238CCK	190	225	294	16,7	9	4	207	323	3	0,26	2,6	3,9	2,5
200	360	98	1460	1930	166	1600	2200	43,5	*22240CC	*22240CCK	200	238	313	16,7	9	4	217	343	3	0,26	2,6	3,9	2,5
220	400	108	1760	2360	196	1500	2000	60,5	*22244CC	*22244CCK	220	263	346	16,7	9	4	237	383	3	0,27	2,5	3,7	2,5
240	440	120	2200	3000	245	1300	1800	83,0	*22248CC	*22248CCK	240	290	383	22,3	12	4	257	423	3	0,27	2,5	3,7	2,5
260	480	130	2650	3550	285	1200	1600	110	*22252CC	*22252CCK	260	311	421	22,3	12	5	280	460	4	0,27	2,5	3,7	2,5
280	500	130	2700	3750	300	1100	1500	115	*22256CC	*22256CCK	280	333	441	22,3	12	5	300	480	4	0,26	2,6	3,9	2,5
300	540	140	3150	4250	325	1000	1400	145	*22260CC	*22260CCK	300	354	477	22,3	12	5	320	520	4	0,26	2,6	3,9	2,5
320	580	150	3600	4900	375	950	1300	175	*22264CC	*22264CCK	320	379	513	22,3	12	5	340	560	4	0,26	2,6	3,9	2,5
360	650	170	4300	6200	440	630	850	255	*22272CA	*22272CAK	360	453	568	22,3	12	6	386	624	5	0,26	2,6	3,9	2,5