

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P _a	额定转速		质量	型号			尺寸										挡肩及倒角尺寸						计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C ₀		参考转 速	极限转 速 ¹⁾		轴承 带止动环和 一侧带防尘盖	带止动环和 两侧带防尘盖	止动环	d	d ₁ ~	D ₂ ~	D ₃	D ₄	b	f	C	r _{1,2} 最小	r ₀ 最大	d _a 最小	D _a 最大	D _b 最小	b _a 最小	C _a 最大	r _a 最大	k _r	f ₀
mm			kN		kN	r/min		kg	-			mm										mm						-	
20	42	12	9.95	5	0.212	38000	24000	0.069	*6004-ZNR	*6004-2ZNR	SP42	20	27.2	37.2	39.75	46.3	1.35	1.12	2.06	0.6	0.4	23.2	38.8	48	1.5	3.18	0.6	0.025	14
25	47	12	11.9	6.55	0.275	32000	20000	0.08	*6005-ZNR	*6005-2ZNR	SP47	25	32	42.2	44.6	52.7	1.35	1.12	2.06	0.6	0.4	28.2	43.8	54	1.5	3.18	0.6	0.025	14