

双列深沟球轴承

d 10-65mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P_u	额定转速		质量	型号	尺寸				挡肩及倒角尺寸			计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C_o		参考转 速	极限转 速			d	d_1 ~	D_1 ~	$r_{1,2}$ 最小	d_a 最小	D_a 最大	r_a 最大	k_r	f_0
mm			kN		kN	r/min		kg	-	mm				mm			-	
50	90	23	41	40	1,7	11000	6000	0,58	4210ATN9	50	65,5	77,5	1,1	56,5	83,5	1	0,05	15
55	100	25	44,9	44	1,9	10000	5600	0,80	4211ATN9	55	71,2	83,8	1,5	63	92	1,5	0,05	16
60	110	28	57,2	55	2,36	9500	5300	1,10	4212ATN9	60	75,6	90,4	1,5	68	102	1,5	0,05	15
65	120	31	67,6	67	2,8	8500	4800	1,45	4213ATN9	65	82,9	99,1	1,5	73	112	1,5	0,05	15
70	125	31	70,2	73,5	3,1	8000	4300	1,50	4214ATN9	70	89,4	106	1,5	78	117	1,5	0,05	15
75	130	31	72,8	80	3,35	7500	4000	1,60	4215ATN9	75	96,9	114	1,5	83	122	1,5	0,05	16
80	140	33	80,6	90	3,6	7000	3800	2,00	4216ATN9	80	102	120	2	89	131	2	0,05	16
85	150	36	93,6	102	4	7000	3600	2,55	4217ATN9	85	105	125	2	94	141	2	0,05	15
90	160	40	112	122	4,65	6300	3400	3,20	4218ATN9	90	114	136	2	99	151	2	0,05	15