基本尺寸			基本额定负荷		疲劳负荷极限 P_u	额定转速		质量	型号	尺寸						挡肩及倒角尺寸			计算系数			
d	D	B	动态 C	静态 C_0		参考转速	极限转速			d	d_2 ～	D_1 ～	b	k	$r_{1,2}$ 最小	d_a 最小	D_a 最大	r_a 最大	e	Y_1	Y_2	Y_0
mm			kN		kN	r/min		kg	-	mm						mm			-			
5	19	6	2,51	0,48	0,025	63000	45000	0,009	135TN9	5	10,3	15,4	0,3	–	–	7,4	16,6	0,3	0,33	1,9	3	2
12	37	12	9,36	2,16	0,12	40000	28000	0,067	1301ETN9	12	20	30,8	1	–	–	17,6	31,4	1	0,35	1,8	2,8	1,8
15	42	13	10,8	2,60	0,14	34000	24000	0,094	1302ETN9	15	23,9	35,3	1	–	–	20,6	36,4	1	0,31	2	3,1	2,2
17	47	14	12,7	3,40	0,18	28000	20000	0,12	1303ETN9	17	28,9	41	1	–	–	22,6	41,4	1	0,30	2,1	3,3	2,2
20	52	15	14,3	4	0,21	26000	18000	0,16	1304ETN9	20	33,3	45,6	1,1	–	–	27	45	1	0,28	2,2	3,5	2,5
25	62	17	19	5,4	0,28	22000	15000	0,26	1305ETN9	25	37,8	52,5	1,1	–	–	32	55	1	0,28	2,2	3,5	2,5
30	72	19	22,5	6,8	0,36	19000	13000	0,39	1306ETN9	30	44,9	60,9	1,1	–	–	37	65	1	0,25	2,5	3,9	2,5
35	80	21	26,5	8,5	0,43	16000	11000	0,51	1307ETN9	35	51,5	69,5	1,5	–	–	44	71	1,5	0,25	2,5	3,9	2,5
40	90	23	33,8	11,2	0,57	14000	9500	0,68	1308ETN9	40	61,5	81,5	1,5	–	–	49	81	1,5	0,23	2,7	4,2	2,8
45	100	25	39	13,4	0,70	12000	8500	0,96	1309ETN9	45	67,7	89,5	1,5	–	–	54	91	1,5	0,23	2,7	4,2	2,8
50	110	27	43,6	14	0,72	12000	8000	1,20	1310ETN9	50	70,3	95	2	–	–	61	99	2	0,24	2,6	4,1	2,8
55	120	29	50,7	18	0,92	11000	7500	1,60	1311ETN9	55	77,7	104	2	–	–	66	109	2	0,23	2,7	4,2	2,8
60	130	31	58,5	22	1,12	9000	6300	1,95	1312ETN9	60	91,6	118	2,1	–	–	72	118	2	0,22	2,9	4,5	2,8
65	140	33	65	25,5	1,25	8500	6000	2,45	1313ETN9	65	99	127	2,1	–	–	77	128	2	0,22	2,9	4,5	2,8
70	150	35	74,1	27,5	1,34	8500	6000	3,00	1314	70	97,7	129	2,1	–	–	82	138	2	0,22	2,9	4,5	2,8
75	160	37	79,3	30	1,43	8000	5600	3,55	1315	75	104	138	2,1	–	–	87	148	2	0,22	2,9	4,5	2,8
80	170	39	88,4	33,5	1,50	7500	5300	4,20	1316	80	109	147	2,1	–	–	92	158	2	0,22	2,9	4,5	2,8
85	180	41	97,5	38	1,70	7000	4800	5,00	1317	85	117	155	3	–	–	99	166	2,5	0,22	2,9	4,5	2,8
90	190	43	117	44	1,93	6700	4500	5,80	1318	90	122	165	3	–	–	104	176	2,5	0,22	2,9	4,5	2,8
95	200	45	133	51	2,16	6300	4300	6,70	1319	95	127	174	3	–	–	109	186	2,5	0,23	2,7	4,2	2,8
100	215	47	143	57	2,36	6000	4000	8,30	1320	100	136	185	3	–	–	114	201	2,5	0,23	2,7	4,2	2,8
110	240	50	163	72	2,75	5300	3600	12,0	1322M	110	154	206	3	–	–	124	226	2,5	0,22	2,9	4,5	2,8
150	225	56	57,2	23,6	0,88	5600	3400	7,50	13030	150	175	203	2,1	8,3	4,5	161	214	2	0,24	2,6	4,1	2,8
180	280	74	95,6	40	1,34	4500	2800	16,0	13036	180	212	249	2,1	13,9	7,5	191	269	2	0,25	2,5	3,9	2,5
200	280	60	60,5	29	0,97	4300	2600	10,7	13940	200	229	258	2,1	8,3	4,5	211	269	2	0,19	3,3	5,1	3,6
220	300	60	60,5	30,5	0,97	3800	2400	11,0	13944	220	249	278	2,1	8,3	4,5	231	289	2	0,18	3,5	5,4	3,6
240	320	60	60,5	32	0,98	3800	2200	11,3	13948	240	269	298	2,1	8,3	4,5	251	309	2	0,16	3,9	6,1	4