

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P _u	额定转速		质量	圆锥孔	尺寸				挡肩及倒角尺寸			计算系数			
d	D	B	动态 C	静态 C ₀		参考转 速	极限转 速			d	d ₂ ~	D ₁ ~	r _{1,2} 最小	d _a 最小	D _a 最大	r _a 最大	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
mm			kN		kN	r/min		kg		mm				mm			-			
12	37	17	11,7	2,70	0,14	38000	28000	0,095	2301K	12	18,6	31	1	17,6	31,4	1	0,60	1,05	1,6	1,1
15	42	17	11,9	2,90	0,15	32000	24000	0,12	2302K	15	23,2	35,2	1	20,6	36,4	1	0,52	1,2	1,9	1,3
17	47	19	14,6	3,55	0,19	30000	22000	0,16	2303K	17	25,8	39,4	1	22,6	41,4	1	0,52	1,2	1,9	1,3
20	52	21	18,2	4,75	0,24	26000	19000	0,22	2304KTN	20	28,8	43,7	1,1	27	45	1	0,52	1,2	1,9	1,3
25	62	24	27	7,1	0,37	22000	16000	0,34	2305EKTN9	25	35,5	53,5	1,1	32	55	1	0,44	1,4	2,2	1,4
30	72	27	31,2	8,8	0,45	18000	13000	0,50	2306K	30	41,7	60,9	1,1	37	65	1	0,44	1,4	2,2	1,4
35	80	31	39,7	11,2	0,59	16000	12000	0,68	2307EKTN9	35	46,5	68,4	1,5	44	71	1,5	0,46	1,35	2,1	1,4
40	90	33	54	16	0,82	14000	10000	0,93	2308EKTN9	40	53,7	79,2	1,5	49	81	1,5	0,40	1,6	2,4	1,6
45	100	36	63,7	19,3	1	13000	9000	1,25	2309EKTN9	45	60,1	87,4	1,5	54	91	1,5	0,33	1,9	3	2
50	110	40	63,7	20	1,04	14000	9500	1,65	2310K	50	65,8	94,4	2	61	99	2	0,43	1,5	2,3	1,6
55	120	43	76,1	24	1,25	11000	7500	2,10	2311K	55	72	103	2	66	109	2	0,40	1,6	2,4	1,6
60	130	46	87,1	28,5	1,46	9500	7000	2,60	2312K	60	76,9	112	2,1	72	118	2	0,33	1,9	3	2
65	140	48	95,6	32,5	1,66	9000	6300	3,25	2313K	65	85,5	122	2,1	77	128	2	0,37	1,7	2,6	1,8
70	150	51	111	37,5	1,86	8000	6000	3,90	2314K	70	91,6	130	2,1	82	138	2	0,37	1,7	2,6	1,8
75	160	55	124	43	2,04	7500	5600	4,70	2315K	75	97,8	139	2,1	87	148	2	0,37	1,7	2,6	1,8
80	170	58	135	49	2,24	7000	5300	6,10	2316K	80	104	148	2,1	92	158	2	0,37	1,7	2,6	1,8
85	180	60	140	51	2,28	6700	4800	7,05	2317K	85	115	157	3	99	166	2,5	0,37	1,7	2,6	1,8
90	190	64	153	57	2,50	6300	4500	8,45	2318KM	90	121	164	3	104	176	2,5	0,37	1,7	2,6	1,8
95	200	67	165	64	2,75	6000	4500	9,80	2319KM	95	128	172	3	109	186	2,5	0,37	1,7	2,6	1,8
100	215	73	190	80	3,25	5600	4000	12,5	2320KM	100	135	186	3	114	201	2,5	0,37	1,7	2,6	1,8