基本尺寸			基本额定负荷		疲劳负荷极限	额定转速		质量 轴承+退卸套	型号		尺寸										挡肩及倒角尺寸						计算系数	
d_1	D	B	动态 C	静态 C_0	P_u	参考转速	极限转速		轴承	退卸套	d_1	d_2 ～	D_1 ～	B_1	B_2[1] ～	G	G_1	$r_{1,2}$ 最小	s_1[1] ～	s_2[1] ～	d_a 最小	d_a 最大	D_a 最小	D_a 最大	C_a[3] 最小	r_a 最大	k_1	k_2
mm			kN		kN	r/min		kg	–		mm										mm						–	
105	180	69	670	1000	102	–	900	7,75	*C4122K30V	AH24122	105	132	163	82	91	M115×2	13	2	11,4	4,6	120	145	–	170	–	2	0,111	0,097
115	180	60	530	880	90	–	1100	6,20	*C4024K30V	AH24024	115	140	164	73	82	M125×2	13	2	12	5,2	129	150	–	171	–	2	0,109	0,103
115	200	80	780	1120	114	–	750	11,5	*C4124K30V[1]	AH24124	115	140	176					2	18	11,2	131	140	–	189	–	2	0,103	0,103
125	200	69	620	930	91,5	1900	2800	8,70	*C4026K30	AH24026	125	149	181	83	93	M140×2	14	2	11,4	–	139	155	175	191	1,9	2	0,113	0,097
125	200	69	720	1120	112	–	850	8,90	*C4026K30V	AH24026	125	149	181	83	93	M135×2	14	2	11,4	4,6	139	165	–	191	–	2	0,113	0,097
125	210	80	750	1100	108	–	670	11,5	*C4126K30V/VE240	AH24126	125	153	190	94	104	M140×2	14	2	9,7	9,7	141	170	–	199	–	2	0,09	0,126
135	210	69	750	1220	118	–	800	9,50	*C4028K30V	AH24028	135	161	193	83	93	M145×2	14	2	11,4	5,9	149	175	–	201	–	2	0,115	0,097
135	225	85	1000	1600	153	–	630	15,5	*C4128K30V	AH24128	135	167	203	99	109	M150×2	14	2,1	12	5,2	151	185	–	214	–	2	0,111	0,097
145	225	75	780	1320	125	–	750	11,5	*C4030K30V	AH24030	145	173	204	90	101	M155×3	15	2,1	17,4	10,6	161	185	–	214	–	2	0,107	0,106
145	250	100	1220	1860	173	–	450	22,0	*C4130K30V[1]	AH24130	145	179	222	115	126	M160×3	15	2,1	20	10,1	162	175	–	228	–	2	0,103	0,103
150	240	80	795	1160	110	1600	2400	14,7	*C4032K30	AH24032	150	181	217	95	106	M170×3	15	2,1	18,1	–	171	190	210	229	2,2	2	0,109	0,103
150	240	80	915	1460	140	–	600	15,0	*C4032K30V	AH24032	150	181	217	95	106	M170×3	15	2,1	18,1	8,2	171	195	–	229	–	2	0,109	0,103
150	270	109	1460	2160	200	–	300	29,0	*C4132K30V[1]	AH24132	150	190	241	124	135	M170×3	15	2,1	21	11,1	172	190	–	258	–	2	0,101	0,105
160	260	90	1140	1860	170	–	480	20,0	*C4034K30V	AH24034	160	195	235	106	117	M180×3	16	2,1	17,1	7,2	181	215	–	249	–	2	0,108	0,103
160	280	109	1530	2280	208	–	280	30,0	*C4134K30V[1]	AH24134	160	200	251	125	136	M180×3	16	2,1	21	11,1	182	200	–	268	–	2	0,101	0,106
170	280	100	1320	2120	193	–	430	26,0	*C4036K30V	AH24036	170	203	247	116	127	M190×3	16	2,1	20,1	10,2	191	225	–	269	–	2	0,107	0,103
170	300	118	1760	2700	240	–	220	38,0	*C4136K30V[1]	AH24136	170	211	265	134	145	M190×3	16	3	20	10,1	194	210	–	286	–	2,5	0,095	0,11
180	290	100	1370	2320	204	–	380	28,0	*C4038K30V[1]	AH24038	180	220	263	118	131	M200×3	18	2,1	20	10,1	201	220	–	279	–	2	0,103	0,106
180	320	128	2040	3150	275	–	130	47,5	*C4138K30V[1]	AH24138	180	222	284	146	159	M200×3	18	3	20	10,1	204	220	–	306	–	2,5	0,094	0,111
190	310	109	1630	2650	232	–	260	34,5	*C4040K30V[1]	AH24040	190	229	280	127	140	Tr210×4	18	2,1	21	11,1	211	225	–	299	–	2	0,101	0,108
190	340	140	2360	3650	315	–	80	59,0	*C4140K30V[1]	AH24140	190	237	302	158	171	Tr210×4	18	3	22	12,1	214	235	–	326	–	2,5	0,092	0,112
200	340	118	1930	3250	275	–	200	48,0	*C4044K30V[1]	AOH24044	200	251	306	138	152	Tr230×4	20	3	20	10,1	233	250	–	327	–	2,5	0,095	0,113
280	460	160	2900	4900	380	850	1200	110	*C4060K30M	AOH24060G	280	338	409	184	202	Tr320×5	24	4	30,4		315	360	400	445	2,8	3	0,105	0,106
440	760	300	8300	14300	950	480	630	585	*C4192K30M	AOH24192	440	540	670	332	355	Tr480×5	32	7,5	46,2		492	570	655	728	5,6	6	0,111	0,097
480	830	325	9800	17600	1140	400	560	775	*C41/500K30MB	AOH241/500	480	598	740	360	383	Tr530×6	35	7,5	16,3	532	595	705	798	5,9	6	–	0,093	
670	1030	315	10600	21600	1290	400	560	1010	*C40/710K30M	AOH240/710G	670	803	935	360	389	Tr750×7	45	7,5	51,2	738	840	915	1002	4,4	6	0,113	0,101	