

Principal dimensions			Basic load ratings		Pu	Speed ratings		Weight	Designation		Dimensions						Abutment and fillet dimensions			Value			
(mm)			KN			rpm					mm						mm						
d	D	B	dyc Cr	stc Cor		Speed Ratings	Limiting Speed		Cylindrical Bore	Taper Bore	d	d ₂ ~	D1 ~	b	k	r _{1,2} Min	d _a Min	Da Max	r _a Max	e	Y1	Y2	Y0
65	100	35	132	173	20,4	4300	6300	0,95	*24013CC/W33	*24013CCK30/W33	65	73,8	87,3	3,7	2	1,1	71	94	1	0,27	2,5	3,7	2,5
100	150	50	285	415	45,5	2800	4000	3,15	*24020CC/W33	*24020CCK30/W33	100	111	132	5,5	3	1,5	107	143	1,5	0,28	2,4	3,6	2,5
110	170	60	415	620	67	2400	3600	5,00	*24022CC/W33	*24022CCK30/W33	110	122	149	5,5	3	2	119	161	2	0,33	2	3	2
120	180	60	430	670	68	2400	3400	5,45	*24024CC/W33	*24024CCK30/W33	120	132	159	5,5	3	2	129	171	2	0,30	2,3	3,4	2,2
130	200	69	540	815	81,5	2000	3000	8,05	*24026CC/W33	*24026CCK30/W33	130	145	175	5,5	3	2	139	191	2	0,31	2,2	3,3	2,2
140	210	69	570	900	88	2000	2800	8,55	*24028CC/W33	*24028CCK30/W33	140	155	185	5,5	3	2	149	201	2	0,30	2,3	3,4	2,2
150	225	75	655	1040	100	1800	2600	10,5	*24030CC/W33	*24030CCK30/W33	150	165	197	5,5	3	2,1	161	214	2	0,30	2,3	3,4	2,2
160	240	80	750	1200	114	1700	2400	13,0	*24032CC/W33	*24032CCK30/W33	160	176	211	8,3	4,5	2,1	171	229	2	0,30	2,3	3,4	2,2
170	260	90	930	1460	137	1600	2400	17,5	*24034CC/W33	*24034CCK30/W33	170	188	226	8,3	4,5	2,1	181	249	2	0,33	2	3	2
180	280	100	1080	1730	156	1500	2200	23,0	*24036CC/W33	*24036CCK30/W33	180	201	243	8,3	4,5	2,1	191	269	2	0,33	2	3	2
190	290	100	1120	1800	163	1400	2000	24,5	*24038CC/W33	*24038CCK30/W33	190	210	253	8,3	4,5	2,1	201	279	2	0,31	2,2	3,3	2,2
200	310	109	1290	2120	186	1300	1900	31,0	*24040CC/W33	*24040CCK30/W33	200	223	268	11,1	6	2,1	211	299	2	0,33	2	3	2
220	340	118	1560	2600	212	1200	1700	40,0	*24044CC/W33	*24044CCK30/W33	220	244	295	11,1	6	3	233	327	2,5	0,33	2	3	2
240	360	118	1600	2700	228	1100	1600	43,0	*24048CC/W33	*24048CCK30/W33	240	265	316	11,1	6	3	253	347	2,5	0,30	2,3	3,4	2,2
260	400	140	2040	3450	285	1000	1400	65,5	*24052CC/W33	*24052CCK30/W33	260	289	347	11,1	6	4	275	385	3	0,33	2	3	2
280	420	140	2160	3800	285	950	1400	69,5	*24056CC/W33	*24056CCK30/W33	280	309	368	11,1	6	4	295	405	3	0,31	2,2	3,3	2,2
300	460	160	2700	4750	355	850	1200	97,0	*24060CC/W33	*24060CCK30/W33	300	331	400	13,9	7,5	4	315	445	3	0,33	2	3	2
320	480	160	2850	5100	400	800	1200	100	*24064CC/W33	*24064CCK30/W33	320	354	423	13,9	7,5	4	335	465	3	0,31	2,2	3,3	2,2
340	520	180	3450	6200	475	750	1100	140	*24068CC/W33	*24068CCK30/W33	340	377	453	16,7	9	5	358	502	4	0,33	2	3	2
360	540	180	3550	6550	490	700	1000	145	*24072CC/W33	*24072CCK30/W33	360	397	474	16,7	9	5	378	522	4	0,31	2,2	3,3	2,2
380	560	180	3600	6800	480	670	950	150	*24076CC/W33	*24076CCK30/W33	380	419	497	16,7	9	5	398	542	4	0,30	2,3	3,4	2,2
400	600	200	4300	8000	560	630	900	205	*24080ECCJ/W33	*24080ECCK30J/W33	400	442	527	22,3	12	5	418	582	4	0,30	2,3	3,4	2,2