

Principal dimensions			Basic load ratings		Pu	Speed ratings		Weight	Designation		Dimensions						Abutment and fillet dimensions			Value			
(mm)			KN			rpm					mm						mm						
d	D	B	dyc Cr	stc Cor		Speed Ratings	Limiting Speed		Cylindrical Bore	Taper Bore	d	d <sub>2</sub> ~	D1 ~	b	k	r <sub>1,2</sub> Min	d <sub>a</sub> Min	Da Max	r <sub>a</sub> Max	e	Y1	Y2	Y0
110	170	45	310	440	46,5	3400	4300	3,80	*23022CC/W33	*23022CCK/W33	110	125	151	5,5	3	2	119	161	2	0,23	2,9	4,4	2,8
130	200	52	430	610	62	2800	3600	6,00	*23026CC/W33	*23026CCK/W33	130	148	180	8,3	4,5	2	139	191	2	0,23	2,9	4,4	2,8
140	210	53	465	680	68	2600	3400	6,55	*23028CC/W33	*23028CCK/W33	140	158	190	8,3	4,5	2	149	201	2	0,22	3	4,6	2,8
150	225	56	510	750	73,5	2400	3200	7,95	*23030CC/W33	*23030CCK/W33	150	169	203	8,3	4,5	2,1	161	214	2	0,22	3	4,6	2,8
150	270	96	1080	1460	137	1600	2200	24,5	*23230CC/W33	*23230CCK/W33	150	175	228	11,1	6	3	164	256	2,5	0,35	1,9	2,9	1,8
170	260	67	710	1060	100	2200	2800	13,0	*23034CC/W33	*23034CCK/W33	170	191	232	11,1	6	2,1	181	249	2	0,23	2,9	4,4	2,8
180	280	74	830	1250	114	2000	2600	17,0	*23036CC/W33	*23036CCK/W33	180	204	249	13,9	7,5	2,1	191	269	2	0,24	2,8	4,2	2,8
190	290	75	865	1340	122	1900	2400	18,0	*23038CC/W33	*23038CCK/W33	190	216	261	13,9	7,5	2,1	201	279	2	0,23	2,9	4,4	2,8
200	310	82	1000	1530	137	1800	2200	23,3	*23040CC/W33	*23040CCK/W33	200	228	278	13,9	7,5	2,1	211	299	2	0,24	2,8	4,2	2,8
220	340	90	1220	1860	163	1600	2000	30,5	*23044CC/W33	*23044CCK/W33	220	250	306	13,9	7,5	3	233	327	2,5	0,24	2,8	4,2	2,8
240	360	92	1290	2080	176	1500	1900	33,5	*23048CC/W33	*23048CCK/W33	240	271	326	13,9	7,5	3	253	347	2,5	0,23	2,9	4,4	2,8
260	400	104	1600	2550	212	1300	1700	48,5	*23052CC/W33	*23052CCK/W33	260	295	360	16,7	9	4	275	385	3	0,23	2,9	4,4	2,8
280	420	106	1730	2850	224	1300	1600	52,5	*23056CC/W33	*23056CCK/W33	280	315	380	16,7	9	4	295	405	3	0,23	2,9	4,4	2,8
300	460	118	2120	3450	265	1200	1500	71,5	*23060CC/W33	*23060CCK/W33	300	340	414	16,7	9	4	315	445	3	0,23	2,9	4,4	2,8
320	480	121	2240	3800	285	1100	1400	78,0	*23064CC/W33	*23064CCK/W33	320	360	434	16,7	9	4	335	465	3	0,23	2,9	4,4	2,8
340	520	133	2700	4550	335	1000	1300	105	*23068CC/W33	*23068CCK/W33	340	385	468	22,3	12	5	358	502	4	0,24	2,8	4,2	2,8
360	540	134	2750	4800	345	950	1200	110	*23072CC/W33	*23072CCK/W33	360	404	483	22,3	12	5	378	522	4	0,23	2,9	4,4	2,8
380	560	135	2900	5000	360	900	1200	115	*23076CC/W33	*23076CCK/W33	380	426	509	22,3	12	5	398	542	4	0,22	3	4,6	2,8
400	600	148	3250	5700	400	850	1100	150	*23080CC/W33	*23080CCK/W33	400	450	543	22,3	12	5	418	582	4	0,23	2,9	4,4	2,8