

单列密封深沟球轴承

d 60-65mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P <sub>e</sub>	额定转速		质量	型号		尺寸					挡肩及倒角尺寸				计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C <sub>0</sub>		参考转 速	极限转 速 <sup>1)</sup>		两侧 带密封 件	一侧 带密封 件	d	d <sub>1</sub> ~	d <sub>2</sub> ~	D <sub>2</sub> ~	r <sub>1,2</sub> 最小	d <sub>a</sub> 最小	d <sub>a</sub> 最大	D <sub>a</sub> 最大	r <sub>a</sub> 最大	k <sub>r</sub>	f <sub>0</sub>
mm			kN		kN	r/min		kg	-		mm					mm				-	
60	130	31	85,2	52	2,2	11000	3400	1,70	*6312-2R	*6312-RS	60	81,9	-	112	2,1	72	-	118	2	0,03	13
65	140	33	97,5	60	2,5	10000	3200	2,10	*6313-2R	*6313-RS	65	88,4	-	121	2,1	77	-	128	2	0,03	13
85	180	41	140	96,5	3,55	8000	2400	4,25	*6317-2R	*6317-RS	85	115	-	155	3	99	-	166	2,5	0,03	13
90	190	43	151	108	3,8	7500	2400	4,90	*6318-2R	*6318-RS	90	121	-	164	3	104	-	176	2,5	0,03	13
95	200	45	159	118	4,15	7000	2200	5,65	*6319-2R	*6319-RS	95	-	121	172	3	109	120	186	2,5	0,03	13