| 基本尺寸 |     |     | 基本额定负荷   |           | 疲劳  | 额兒        | 额定转速<br>rpm |     |              |               | 尺寸  |         |      |       |    | 挡肩及倒角尺寸                |                      |          |                      | )     |      |      |      |
|------|-----|-----|----------|-----------|-----|-----------|-------------|-----|--------------|---------------|-----|---------|------|-------|----|------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------|------|------|------|
| (mm) |     | KN  |          | 负荷<br>极限  | r   | <b>철육</b> |             |     | mm           |               |     |         |      |       | mm |                        |                      |          | 计算系数                 |       |      |      |      |
| d    | D   | В   | 动态<br>Cr | 静态<br>Cor | Pu  | 参考转速      | 极限<br>转速    |     | 圆柱孔          | 圆锥孔           | d   | d₂<br>∼ | D1 ~ | b     | k  | r <sub>1,2</sub><br>最小 | d <sub>a</sub><br>最小 | Da<br>最大 | r <sub>a</sub><br>最大 | е     | Y1   | Y2   | Y0   |
| 360  | 650 | 170 | 4300     | 6200      | 440 | 630       | 850         | 255 | *22272CA/W33 | *22272CAK/W33 | 360 | 453     | 568  | 22, 3 | 12 | 6                      | 386                  | 624      | 5                    | 0, 26 | 2, 6 | 3, 9 | 2, 5 |