

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P _e	额定转速		质量	型号			尺寸								挡肩及倒角尺寸					计算系数				
d	D	B	动态 C	静态 C ₀		参考转 速	极限转 速 ¹⁾		轴承 带止动环和 一侧带防尘 盖	带止动环和 两侧带防尘 盖	止动环	d	d ₁ ~	D ₂ ~	D ₃	D ₄	b	f	C	r _{1,2} 最小	r ₀ 最大	d _a 最小	D _a 最大	D _b 最小	b _a 最小	C _a 最大	r _a 最大	k _r	f ₀
mm			kN			r/min	kg	-			mm								mm					-					
17	47	14	14,3	6,55	0,275	34000	22000	0,12	*6303-ZNR	*6303-2ZNR	SP47	17	26,5	39,7	44,6	52,7	1,35	1,12	2,46	1	0,4	22,6	41,4	54	1,5	3,58	1	0,03	12
20	52	15	16,8	7,8	0,335	30000	19000	0,14	*6304-ZNR	*6304-2ZNR	SP52	20	30,4	44,8	49,73	57,9	1,35	1,12	2,46	1,1	0,4	27	45	59	1,5	3,58	1	0,03	12
25	62	17	23,4	11,6	0,49	24000	16000	0,23	*6305-ZNR	*6305-2ZNR	SP62	25	36,6	52,7	59,61	67,7	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	32	55	69	2,2	4,98	1	0,03	12
30	72	19	29,6	16	0,67	20000	13000	0,35	*6306-ZNR	*6306-2ZNR	SP72	30	44,6	61,9	68,81	78,6	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	37	65	80	2,2	4,98	1	0,03	13
35	80	21	35,1	19	0,815	19000	12000	0,46	*6307-ZNR	*6307-2ZNR	SP80	35	49,6	69,2	76,81	86,6	1,9	1,7	3,28	1,5	0,6	44	71	88	2,2	4,98	1,5	0,03	13
40	90	23	42,3	24	1,02	17000	11000	0,63	*6308-ZNR	*6308-2ZNR	SP90	40	56,1	77,7	86,79	96,5	2,7	2,46	3,28	1,5	0,6	49	81	98	3	5,74	1,5	0,03	13
45	100	25	55,3	31,5	1,34	15000	9500	0,83	*6309-ZNR	*6309-2ZNR	SP100	45	62,2	86,7	96,8	106,5	2,7	2,46	3,28	1,5	0,6	54	91	108	3	5,74	1,5	0,03	13
50	110	27	65	38	1,6	13000	8500	1,05	*6310-ZNR	*6310-2ZNR	SP110	50	68,8	95,2	106,81	116,6	2,7	2,46	3,28	2	0,6	61	99	118	3	5,74	2	0,03	13
55	120	29	74,1	45	1,9	12000	8000	1,35	*6311-ZNR	*6311-2ZNR	SP120	55	75,3	104	115,21	129,7	3,1	2,82	4,06	2	0,6	66	109	131	3,5	6,88	2	0,03	13
60	130	31	85,2	52	2,2	11000	7000	1,70	*6312-ZNR	*6312-2ZNR	SP130	60	81,9	112	125,22	139,7	3,1	2,82	4,06	2,1	0,6	72	118	141	3,5	6,88	2	0,03	13
65	140	33	97,5	60	2,5	10000	6700	2,10	*6313-ZNR	*6313-2ZNR	SP140	65	88,4	121	135,23	149,7	3,1	2,82	4,9	2,1	0,6	77	128	151	3,5	7,72	2	0,03	13
65	140	33	97,5	60	2,5	10000	6700	2,10	*6313-ZNR	*6313-2ZNR	SP140	65	88,4	121	135,23	149,7	3,1	2,82	4,9	2,1	0,6	77	128	151	3,5	7,72	2	0,03	13
70	150	35	111	68	2,75	9500	6300	2,50	*6314-ZNR	*6314-2ZNR	SP150	70	95	130	145,24	159,7	3,1	2,82	4,9	2,1	0,6	82	138	162	3,5	7,72	2	0,03	13
70	150	35	111	68	2,75	9500	6300	2,50	*6314-ZNR	*6314-2ZNR	SP150	70	95	130	145,24	159,7	3,1	2,82	4,9	2,1	0,6	82	138	162	3,5	7,72	2	0,03	13