

| 基本尺寸 | | | 基本额定负荷 | | 疲劳 负荷 极限 Pu | 额定转速 | | 质量 轴承+ 退卸套 | 型号 | | 尺寸 | | | | | | | | | | 挡肩及倒角尺寸 | | | 计算系数 | | | |
|----------------|-----|-----|----------|-----------|----------------------|----------|----------|------------------|---------------|----------|----------------|---------------------|---------|----------------|------------------------------|---------|----------------|------|----|------------------------|----------------------|----------|----------------------|------|-----|-----|----------------|
| (mm) | | | KN | | | rpm | | | | | mm | | | | | | | | | | mm | | | | | | |
| d ₁ | D | B | 动态 Cr | 静态 Cor | | 参考 转速 | 极限 转速 | | 轴承 | 紧定套 | d ₁ | d ₂ ~ | D1 ~ | B ₁ | B ₂ ¹⁾ | G | G ₁ | b | k | r _{1,2} 最小 | d _a 最大 | Da 最大 | r _a 最大 | e | Y1 | Y2 | Y _o |
| 340 | 650 | 170 | 4300 | 6200 | 440 | 630 | 850 | 275 | *22272CAK/W33 | A0H3172G | 340 | 453 | 568 | 229 | 238 | Tr380×5 | 35 | 22.3 | 12 | 6 | 386 | 624 | 5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 |