

不锈钢深沟球轴承

d 1, 5-7mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P _a	额定转速		质量	型号	尺寸				挡肩及倒角尺寸			计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C ₀		参考转 速	极限转 速			d	d ₁ ~	D ₁ ~	r _{1,2} 最小	d _a 最小	D _a 最大	r _a 最大	k _r	f ₀
mm			kN		kN	r/min		kg	-	mm				mm			-	
3	10	4	0,39	0,129	0,0056	130000	63000	0,0015	W623-2Z	3	4,4	8	0,15	4,4	8,6	0,1	0,025	8,2
4	9	3,5	0,449	0,173	0,0075	140000	70000	0,0010	W628/4-2Z	4	5,2	8,1	0,1	4,6	8,4	0,1	0,015	10
4	13	5	0,793	0,28	0,012	110000	53000	0,0031	W624-2Z	4	6	11,4	0,2	5,8	11,2	0,2	0,025	7,7
5	8	2,5	0,14	0,057	0,0025	140000	70000	0,00034	W627/5-2Z	5	5,8	7,4	0,08	5,5	7,5	0,08	0,015	10
5	11	4	0,54	0,245	0,011	120000	60000	0,00062	W628/5-2Z	5	6,8	9,9	0,15	5,8	10,2	0,1	0,015	11
5	16	5	0,923	0,365	0,016	95000	48000	0,0050	W625-2Z	5	7,5	13,8	0,3	7,4	13,6	0,3	0,025	8
6	10	3	0,319	0,137	0,0061	120000	60000	0,0007	W627/6-2Z	6	7	9,3	0,1	6,6	9,4	0,1	0,015	10
6	13	5	0,741	0,335	0,015	110000	53000	0,0027	W628/6-2Z	6	7,4	11,7	0,15	6,8	11,2	0,1	0,015	11
6	19	6	1,86	0,915	0,04	80000	40000	0,0087	W626-2Z	6	8,5	16,5	0,3	8,4	16,6	0,3	0,025	12
7	11	3	0,291	0,127	0,0056	110000	56000	0,0007	W627/7-2Z	7	8	10,3	0,1	7,6	10,4	0,1	0,015	10
7	14	5	0,806	0,39	0,017	100000	50000	0,0030	W628/7-2Z	7	8,5	12,7	0,15	7,8	13,2	0,1	0,015	11
7	22	7	2,76	1,32	0,057	70000	36000	0,013	W627-2Z	7	10,5	19	0,3	9,4	19,6	0,3	0,025	12
8	16	5	1,12	0,55	0,024	90000	45000	0,0040	W628/8-2Z	8	9,6	14,2	0,2	9,4	14,6	0,2	0,015	11
9	17	5	1,19	0,62	0,027	85000	43000	0,0044	W628/9-2Z	9	10,7	15,2	0,2	10,4	15,6	0,2	0,015	11
9	26	8	3,9	1,9	0,083	60000	30000	0,022	W629-2Z	9	13,9	22,4	0,3	11,4	23,6	0,3	0,025	12
10	30	9	4,23	2,28	0,1	56000	28000	0,032	W6200-2Z	10	15,3	25,3	0,6	14,2	25,8	0,6	0,025	13
12	32	10	5,85	3	0,132	50000	26000	0,037	W6201-2Z	12	18,5	28	0,6	16,2	27,8	0,6	0,025	12
15	35	11	6,5	3,65	0,16	43000	22000	0,045	W6202-2Z	15	21,7	31,4	0,6	19,2	30,8	0,6	0,025	13
20	47	14	10,8	6,4	0,28	32000	17000	0,11	W6204-2Z	20	29,5	40,9	1	25,2	41,8	1	0,025	13
25	52	15	11,9	7,65	0,335	28000	14000	0,13	W6205-2Z	25	34	45,7	1	30,6	46,4	1	0,025	14
30	62	16	16,3	10,8	0,475	24000	12000	0,2	W6206-2Z	30	40,7	55,1	1	35,6	56,4	1	0,025	14
35	72	17	21,6	14,6	0,655	20000	10000	0,29	W6207-2Z	35	47,6	64,9	1,1	42	65	1	0,025	14
40	80	18	24,7	17,3	0,75	18000	9000	0,37	W6208-2Z	40	52,9	70,8	1,1	47	73	1	0,025	14
45	85	19	27,6	19,6	0,865	17000	8500	0,41	W6209-2Z	45	56,6	74,5	1,1	52	78	1	0,025	14
50	90	20	29,6	22,4	0,98	15000	8000	0,46	W6210-2Z	50	63,5	81,4	1,1	57	83	1	0,025	14