

单列凸轮滚子

d 32-80mm

| 尺寸 | | | | | | 极限转速 | 质量 | 型号 | 外径 | 基本额定负荷 | | 疲劳 负荷 极限 P _u | 最大径向负荷 | |
|----|----|----|---------------------|---------------------|------------------------|-------|-------|---------|----|--------|---------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| D | B | d | d ₁ ~ | D ₁ ~ | r _{1,2} 最小 | | | | | D | 动态 C | | 静态 C ₀ | 动负荷 F _r |
| mm | | | | | | r/min | kg | - | mm | kN | | kN | kN | |
| 32 | 9 | 10 | 14,8 | 23,4 | 0,6 | 12000 | 0,041 | 361200R | 32 | 4,62 | 2 | 0,085 | 3,4 | 4,9 |
| 35 | 10 | 12 | 16,1 | 25,9 | 0,6 | 11000 | 0,052 | 361201R | 35 | 6,24 | 2,6 | 0,11 | 3,25 | 4,65 |
| 40 | 11 | 15 | 19,2 | 29,7 | 0,6 | 9500 | 0,074 | 361202R | 40 | 7,02 | 3,2 | 0,134 | 5 | 7,2 |
| 47 | 12 | 17 | 21,6 | 32,9 | 0,6 | 8500 | 0,11 | 361203R | 47 | 8,84 | 4,15 | 0,176 | 8,15 | 11,6 |
| 52 | 14 | 20 | 26 | 38,7 | 1 | 7500 | 0,16 | 361204R | 52 | 11,4 | 5,4 | 0,228 | 7,35 | 10,6 |
| 62 | 15 | 25 | 31,4 | 44,2 | 1 | 6300 | 0,24 | 361205R | 62 | 12,7 | 6,8 | 0,285 | 12,9 | 18,3 |
| 72 | 16 | 30 | 37,6 | 52,1 | 1 | 5300 | 0,34 | 361206R | 72 | 17,4 | 9,3 | 0,4 | 14,3 | 20,4 |
| 80 | 17 | 35 | 44 | 60,6 | 1,1 | 4500 | 0,43 | 361207R | 80 | 22,1 | 11,8 | 0,5 | 12,7 | 18 |