

Principal dimensions (mm)			Basic load KN		Pu	Speed ratings rpm		Weight kg	Designation	Dimensions mm				Abutment and fillet mm			Value	
d	D	B	dyc Cr	stc Cor		Speed Ratings	Limitin g			d	d1 ~	D1 ~	r _{1,2} Min	d _a Min	Da Max	r _a Max	k _r	fo
mm			kN		kN	r/min		kg	-	mm				mm			-	
7	19	6	1,86	0,915	0,04	-	24000	0,0082	W607-2RS1	7	9	16,5	0,3	9	17	0,3	0,025	12
8	22	7	2,76	1,32	0,057	-	22000	0,013	W608-2RS1	8	10,5	19	0,3	10	20	0,3	0,025	12
10	26	8	3,9	1,9	0,083	-	19000	0,019	W6000-2RS1	10	12,9	22,4	0,3	12	24	0,3	0,025	12
12	28	8	4,23	2,28	0,1	-	17000	0,022	W6001-2RS1	12	17,2	25,5	0,3	14	26	0,3	0,025	13
15	32	9	4,68	2,75	0,12	-	14000	0,030	W6002-2RS1	15	20,2	28,7	0,3	17	30	0,3	0,025	14
17	35	10	5,07	3,15	0,137	-	13000	0,039	W6003-2RS1	17	23,5	31,9	0,3	19	33	0,3	0,025	14
20	42	12	7,93	4,9	0,212	-	11000	0,069	W6004-2RS1	20	27,6	38,7	0,6	23,2	38,8	0,6	0,025	14
25	47	12	8,52	5,7	0,25	-	9500	0,08	W6005-2RS1	25	31,7	42,7	0,6	28,2	43,8	0,6	0,025	15
30	55	13	11,1	8	0,355	-	8000	0,12	W6006-2RS1	30	38	49,9	1	34,6	50,4	1	0,025	15
35	62	14	13,5	10	0,44	-	7000	0,16	W6007-2RS1	35	44	57,1	1	39,6	57,4	1	0,025	15
40	68	15	14	10,8	0,49	-	6300	0,19	W6008-2RS1	40	49,2	62,5	1	44,6	63,4	1	0,025	15
45	75	16	17,8	14,6	0,64	-	5600	0,25	W6009-2RS1	45	54,5	69	1	49,6	70,4	1	0,025	15
50	80	16	18,2	16	0,71	-	5000	0,26	W6010-2RS1	50	60	74,6	1	54,6	75,4	1	0,025	15